Flexible Schläuche zum Dilatationsausgleich - Drehkupplungen mit Außengewinde

AG BSPT	Länge (m)	Biegeradius (bei 20°C)(mm)	Max. Betriebsdruck (bar)
R 1/2	0,75	180	160

Temperatur (°C)	Werkstoff	Vorteile	Ausgestattet mit
-40 bis +70	Gummischlauch mit Metallgeflecht	Beständigkeit gegen Öle, Abrieb und Ozon	Drehkupplung

Beschreibung

Artikelnummer	AG BSPT	Länge (m)	Biegeradius (bei 20°C)(mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	Temperatur (°C)
LAM 21	R 1/2	0,75	180	160	-40 bis +70
LAM 27	R 3/4	0,75	240	105	-40 bis +70
LAM 34	R 1	0,75	300	88	-40 bis +70
LAM 42	R 1 1/4	1,1	420	63	-40 bis +70

Artikelnummer	AG BSPT	Länge (m)	Biegeradius (bei 20°C)(mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	Temperatur (°C)
LAM 49	R 1 1/2	1,25	500	50	-40 bis +70
LAM 60	R 2	1	630	40	-40 bis +70