

Gummi Schlauchverlängerung STOFLEX mit drehbarer Sicherheitsschnellkupplung prevoS1



<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u>	<u>Länge (m)</u>	<u>Profil</u>	<u>Kupplung</u>
8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06SW
<u>Nippel</u>	<u>Ausgestattet mit</u>	<u>Betriebsdruck</u>	<u>Temperatur</u>
IRP 06	Schutz	2 bis 12 bar	-15°C bis +70°C

Beschreibung						
Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
RAL SESW810	8 x 15	10	European 7,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Schutz
RAL SESW910	9 x 16	10	European 7,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Schutz

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
RAL SESW912	9 x 16	12,5	European 7,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Schutz
RAL SESW1012	10 x 18	12,5	European 7,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Schutz
RAL SISW810	8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Schutz
RAL SISW1012	10 x 18	12,5	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Schutz
RAL SCSW810	8 x 15	10	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Schutz
RAL SCSW1012	10 x 18	12,5	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Schutz
RAL SASW810	8 x 15	10	ARO 210	ASI 06SW	ARP 06	Schutz
RAL SASW1012	10 x 18	12,5	ARO 210	ASI 06SW	ARP 06	Schutz

