# Schlauchverlängerung mit PVC-Schlauch DIFLEX und Sicherheitsschnellkupplung prevoS1

| Ø Innen./Außen. (mm) | Länge (m) | Profil | Kupplung |
|---|---|---|---|
| 8 x 14 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07 |
| **Nippel** | **Ausgestattet mit** | **Betriebsdruck** | **Temperatur** |
| ERP 07 | Schutz | 2 bis 12 bar | -15°C bis +60°C |
| **Werkstoff** | **Ausgestattet mit** | | |
| PVC | Kupplung und Nippel | | |

## Beschreibung

| Artikelnummer | Ø Innen./Außen. (mm) | Länge (m) | Profil | Kupplung | Nippel | Ausgestattet mit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RAL DESB810** | 8 x 14 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Schutz |

| Artikelnummer | Ø Innen./Außen. (mm) | Länge (m) | Profil | Kupplung | Nippel | Ausgestattet mit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RAL DESB910** | 9 x 15 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Schutz |
| **RAL DISB810** | 8 x 14 | 10 | ISO 6150 B | ISI 06 | IRP 06 | Schutz |
| **RAL DCSB810** | 8 x 14 | 10 | ISO 6150 C | CSI 06 | CRP 06 | Schutz |
| **RAL DASB810** | 8 x 14 | 10 | ARO 210 | ASI 06 | ARP 06 | Schutz |