

Serie DGO - Großes Modell - Mit Gummischlauch

669_ENROULEUR ISI 2

Beschreibung									
Artikelnummer	Nettogewicht (kg)	Durchfluß	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Länge	Max. Betriebsdruck	Gewinde	Durchmesser	Profil
DGO 1025CS	23	500 l/min	17	10	25 m	12 bar	G3/8	6 mm	ISO 6150C
DGO 1025ES	23	500 l/min	17	10	25 m	12 bar	G3/8	7.4 mm	EUROPEAN
DGO 1320CS	23,6	1000 l/min	20	13	20 m	12 bar	G1/2	8 mm	ISO 6150C
DGO 1320ES	22,5	1000 l/min	20	13	20 m	12 bar	G1/2	7.4 mm	EUROPEAN
DGO 1610ES	20,5	3000 l/min	23	16	10 m	12 bar	G1/2	11 mm	EUROPEAN

DGO

Image not found or type unknown

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
DGO 1025CS	485	475	237
DGO 1025ES	485	475	237
DGO 1320CS	485	475	237
DGO 1320ES	485	475	237
DGO 1610ES	485	475	237